



Tecnologia per passione.

# Aster 35-40-45



caratteristiche  
tecniche



GOLDONI S.p.A.





# Aster 35-40-45

			Aster 35	Aster 40	Aster 45	
Motore	Tipo		Lombardini			
	Potenza/regime nominale	kW(CV) giri/l'	24 (33) - 2800	27 (36) - 2800	32 (44) - 2800	
	Cilindri	n°	3 aspirato	3 aspirato	4 aspirato	
	Raffreddamento		Acqua			
	Cilindrata	cm <sup>3</sup>	1649	1649	2199	
	Riserva di coppia		20%	20%	20%	
	Capacità serbatoio	lt	40	40	40	
Trasmissione	N° marce		12+12 con inversore + Fast Reverse (4 RM)			
	Frizione cambio		A secco da 9"			
	Inversore		Sincronizzato			
	Bloccaggio differenziale post.		Idraulico			
	Velocità	Km/h	30	30	30	
Freni e Sterzo	Tipo freni		A dischi multipli a bagno d'olio			
	Tipo sterzo		Idrostatico con valvola Load-sensing			
	Angolo di sterzata		55°	55°	55°	
PTO	posteriore	Tipo	Indipendente a 540/1000 g/l' senso orario; sincronizzata con le velocità del cambio senso di rotazione antiorario			
		Frizione	A 540/2000 g/l'			
		Comando	Meccanico			
	anteriore**	Tipo	Indipendente a 1000 g/l'			
		Frizione	Indipendente a 1600 o 2000 g/l'			
		Comando	Elettromagnetica			
	ventrale	Tipo	A 2000 g/l'			
		Frizione	A disco a secco			
		Comando	Meccanico			
Sollevatore	posteriore	Tipo	A posizione e sforzo controllato			
		Capacità sollevamento	Kg	1400	1400	1400
		Attacco a 3 punti		Cat. I	Cat. I	Cat. I
	anteriore**	Tipo	A doppio effetto e flottante			
		Capacità sollevamento	Kg	800	800	800
		Attacco a 3 punti		Cat. IN	Cat. IN	Cat. IN
vent.	Tipo	A semplice effetto e flottante				
Circuito Idraulico	Portata della pompa	lt/min	33	33	33	
	Distributori idraulici posteriori		1 standard a semplice/doppio effetto + Max 2 optional			
	Distributori idraulici anteriori		Senza sollev. ant.: 1 a doppio effetto con 4° posizione flottante e 3 deviatori a comando elettrico; con sollev. ant.: 3 deviatori a comando elettrico			
Posto guida	Piattaforma		Integrale su silent block			
	Telaio di sicurezza		Sì			
	Strumentazione		Analogica			
	Pottroncina di guida		Su sospensione elastica			
	Cabina		Riscaldata	Riscaldata e climatizzata		
	Portellone post. e ant. apribile		Sì			
	Gancio di traino		Cat. B			
Dimensioni e Pesi*	Lunghezza	mm	3067	3067	3167	
	Larghezza min-max	mm	1267 - 1507	1267 - 1507	1267 - 1507	
	Altezza al telaio	mm	1954	1954	1978	
	Altezza alla cabina	mm	2192	2192	2192	
	Luce libera da terra	mm	298	298	323	
	Passo	mm	1616	1616	1684	
	Carreggiata anteriore	mm	1112	1112	1229	
	Carreggiata posteriore	mm	1195	1195	1229	
	Raggio minimo di volta con freni	m	2,8	2,8	3,0	
	Peso con telaio di sicurezza	Kg	1520	1520	1585	
	Peso con cabina	Kg	1655	1655	1720	

\* I dati sono calcolati con pneumatici posteriori 320/70x24"  
 \*\* Disponibile solo in abbinamento all'assale anteriore Heavy Duty

10065000 - 06430710

Questo depliant riproduce immagini ed informazioni aggiornate al momento di andare in stampa. Illustrazioni, descrizioni e caratteristiche contenute nel presente documento si intendono a titolo puramente indicativo e non hanno valore in sede contrattuale.

Optional



**Goldoni S.p.A.**

Via Canale, 3 - 41012 Migliarina di Carpi - Modena, Italy  
 tel. +39 0522 640 111 - fax +39 0522 699 002 - www.goldoni.com

Riv. autorizzato